



高弹性的优质物料搬运轮胎

SOFTUFF 严苛工况

Softuff 专门为严苛的工况而设计，可在持续当班作业和重负荷载重的情况下长时间使用。

其独特的凹形胎侧设计可令驾驶更加舒适，并可有效减少设备磨损和驾驶人员的疲劳度。

井工矿专用的胶料配方使Softuff胎面具有很强的抗切割和磨损特性，而中间层的柔韧优质胶料配方使Softuff大大提高了轮胎的承载能力，加强的趾口钢丝可以确保轮胎和轮辋更紧密的结合，保证在重负荷工况下最小化滑圈的风险。

性能指标

轮胎寿命

特瑞堡提供最佳的产品性价比。与同类产品相比，特瑞堡有更长的轮胎使用寿命、更多使用小时数、更短的停机时间和更低的维护成本。

节约能源

特瑞堡是全球主要的 OEM 厂家 核准的领先轮胎制造商。我们与他们 紧密合作，确保达到他们的能耗要求，并最终给我们的客户带来能源成本的节约。

稳定性

特瑞堡的产品设计使轮胎有更大的接地面积，最大化的轮胎接地面积，从而获得最佳的稳定性和均匀的轮胎磨损。

舒适度

特瑞堡了解安全工作环境的需求。我们的产品旨在减少震动以保护驾驶员和车辆，并将噪音保持在最低水平。我们遵守最严格的工作安全法规，同时提供舒适的驾驶感受。



臻品

优质

经济



高弹性的优质物料搬运轮胎

SOFTUFF

轮胎尺寸	轮辋尺寸	轮胎规格 [mm]		额定载荷[kg]		
		胎面宽度	额定载荷	静态	叉车速度达到 25 km/h	
					承重轮	转向轮
9.00-20	6.50-20	1003	251	6795	5400	4500
9.00-20	7.00-20	1003	251	6795	5400	4500
9.00-20	7.50-20	1003	251	6795	5400	4500
9.00-20	8.00-20	1003	251	6795	5400	4500
10.00-20	7.00-20	1041	263	7550	6000	5000
10.00-20	7.50-20	1041	263	7550	6000	5000
10.00-20	8.00-20	1041	263	7550	6000	5000
12.00-20	8.00-20	1092	292	9515	7560	6300
12.00-24	8.00-20	1227	298	10120	8040	6700
12.00-24	8.50-20	1227	298	10120	8040	6700
12.00-24	10.00-24	1227	298	11325	9000	7500
14.00-24	10.00-24	1300	318	13970	11100	9250

可选择的特殊配方



无痕环保

花纹



SOFTUFF

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

请关注我们的微信

